

# ISOKOR

# FVP



## Impregnácia solárnych panelov

Impregnácia solárnych panelov a udržanie účinnosti solárnej elektrárne. Vhodný ako bežná údržba pre maximalizáciu účinnosti fotovoltaickej elektrárne.

### Impregnácia solárnych panelov Isokor FVP

Isokor FVP je nanometrická impregnácia solárnych panelov a fotovoltaických panelov s dlhodobým účinkom. Vytvára na povrchu panelov hydrofóbny a samočistiaci efekt. Impregnované panely sa pri styku s dažďovou vodou veľmi účinne čistia a udržiavajú si tak vysokú úroveň účinnosti. Impregnáciu je vhodné vykonávať 1x za 5 až 7 rokov

Návod na použitie : Pred použitím pripravok potrepte po dobu aspoň 10 sekúnd. Na vyčistený, odmastnený a suchý povrch panelov aplikujte prípravok Isokor FVP priloženým rozprašovačom. Ihneď po nanosení roztierajte jemnou utierkou alebo papierovým obrúskom až dotedy, kým nebude voľným okom neviditeľný, teda dokonale zaleštený do podkladu. Ponechajte 12-24 hodín bez styku s vodou a bez dotyku. Nie je vhodné aplikovať prípravok na priamom slnku.

Skladovanie : V uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +35 °C. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov. Skladujte iba v pôvodných, dobre uzatvorených a nepoškodených obaloch. Chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné opatrenia: Obsahuje propán-2-ol a aditíva. Môže spôsobiť ospalosť a závraty. Môže spôsobiť podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovajte mimo zdrojov tepla alebo zapálenia, mimo horľavín, chráňte pred plameňmi a horúcimi povrchmi. Zneškodnite obsah aj obal ako nebezpečný odpad.